Scheda tecnica di prodotto

Numero articolo 1002 1272

CASAPARK

Informazioni tecniche

Essenza	Rovere
Selezione	45
Colore	
Struttura della superficie	bisellato - 2 lati
Finitura superficiale	verniciato opaco
Dimensione	2200 x 139 x 14 mm
Numero di strati	3
Spessore legno nobile	~ 3.5 mm
Metodologia di posa	incollato con sotto fondo
Incastro	Maschio + femmina
Unità d'imballo	3.06 m2/imballo
Origine del nobile	Rovere: Europa, Pino: Europa, Abete: Europa
Label essenza	Legno di origine controllata
Label ambientale	
Minergie Eco	adatto per ambienti ECO MINERGIE
Istituto Haus Sentinel	adempito
Approvazione DIBt	Z-156.607-1326
Label francese VOC	A
Emissione formaldeide in base a EN 717-1	E 1
Compatezza legno nobile	~ 695 kg/m3
Peso per unità di area	~ 7.71 kg/m2
Durezza Brinell legno nobile *1	~ 38 N/mm2
Parametri di deformazione *2	~ 0.25 %
Pavimento radiante (Resistenza termica)	molto idoneo (~ 0.10 m2 K/W)
Contenuto di umidità	5-9 %
Classe ignifuga in base a EN 14342 e EN 13501-1	Dfl-s1
Classe di scivolosità	
in base alla normativa bfu R-9729 *3	GS3
in base a CEN/TS 15676 *4	USRV29
Norma di prodotto	EN 14342

*1 7% di umidità del legno (Frassino termo 2.5 - 3.5%)

Data: 16.07.2016

*2 Deformazione dimensionale con stoccaggio all'aperto in relazione ad una variazione del valore di umiditá di 1%

*3 Resistenza antisdrucciolo (rel. Calzature)

*4 Test di oscillazione